L1918S-SN

Flatron 19” TFT LCD

http://nordic.lge.com

Display type	19" TFT
Active Display Area	376 x 301 mm
Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Viewing Angle	160º/160º Horizontal / Vertical
Brightness	300 cd/m²
Contrast Ratio	700:1
Responsetime	5 ms
Number of Colours	16.2 million
Optimum Resolution	1280 x 1024 @ 75Hz
Other Resolutions	1280 x 1024, 1152 x 900, 1152 x 870, 1024 x 768, 832 x 624, 800 x 600, 640 x 480, 720 x 400, 640 x 350
Horizontal Frequency	30 – 83kHz
Vertical Frequency	56 – 75Hz
Sync	Separate, Composite, SOG
Interface	Analog: 15-pin Mini D-Sub
Vesa interface	Yes, 75x75 mm
Stand	Tilt, Detachable
Dimensions (WxHxD)	416 x 420 x 180 mm
Weight	4 kg
Power Supply	90-264V Integrated power supply
Power Consumption	33W Max On Mode, 1W Stand By Mode,
Safety / Ergonomics	TCO-99, EPA, Energy Star, GOST, C-TICK, UL, UL-CUL, SEMKO, FCC-B, CE, VCCI-2, TUV-GS
Warranty	3 years exchange warranty

Life's Good

http://nordic.lge.com

Design and specifications are subject to change without notice